

Technifeutre 1400

100% biodégradable (paillage)

Composition (pour CCTP) :

Fibres de chanvre : 75 % (+/-3%)

Fibres de jute : 25 % (+/-3%)

Biodégradabilité : 100 %

Durée de vie :

En paillage, jusqu'à 48 mois suivant les conditions de pose, d'exposition et de terrain.

Compte tenu de la qualité de nos matières premières, l'homogénéité du mélange et du suivi de nos fabrications, le produit, à condition extérieure identique, aura une résistance dans le temps très homogène.

Caractéristiques physiques :

Grammage : 1400 gr/m² (+/- 5%)

Épaisseur moyenne : 10 mm

Pouvoir de rétention en eau : 5 à 6 fois son poids

Perméabilité (feutre saturé) : 5 litres / sec / m²

Conditionnement :

- *Rouleaux de dimensions : 2.10 m x 25 ml = 52.25 m²
1.05 m x 25 ml = 26.25 m²*

Regroupement sur palette bois perdue filmées

- *Collerettes fendues de largeurs : 42 cm, 52 cm, 70 cm et 105 cm
Conditionnement en carton*

Procédé de fabrication :

Mélange homogène des fibres

Nappage

Double Aiguilletage (90 cps/cm²)

Conditionnement

Condition de stockage : *Stockage longue et moyenne durée : à l'abri*