

Une seule fibre végétale :
LE CHANVRE

Technichanvre
Les solutions Chanvre pour le bâtiment

85% fibres de chanvre
15% fibres polyester

LAINES DE CHANVRE TECHNICHANVRE
GRILLE DE TARIFS PUBLIC en € HT/m²

Tarif départ au 01/03/2007

ROULEAUX DE LAINE DE CHANVRE TECHNICHANVRE : 10 * 0,60m = 6 m²/rouleau (sauf en ép. 100mm)

TECHNILAINE EN ROULEAUX

Rouleaux épaisseur 45 mm (25 kg/m³) - 6m²/rouleau

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	6,89
16 à 30 m ³	6,56
31 à 50 m ³	6,26
51 m ³ et plus	5,99

Rouleaux 45 mm
10ml * 0,60 = 6 m²
Utilisations : cloisons de distribution...

en € HT/m²
départ usine

Rouleaux épaisseur 60 mm (25 kg/m³) - 6m²/rouleau

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	8,38
16 à 30 m ³	7,98
31 à 50 m ³	7,62
51 m ³ et plus	7,29

Rouleaux 60 mm
10ml * 0,60 = 6 m²
Utilisations : cloisons de distribution...

Les tarifs sont dégressifs en fonction du volume (en m³) de votre commande

Rouleaux épaisseur 80 mm (25 kg/m³) - 6m²/rouleau

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	9,96
16 à 30 m ³	9,49
31 à 50 m ³	9,05
51 m ³ et plus	8,66

Rouleaux 80 mm
10 ml * 0,60 = 6 m²
Utilisations : toiture, plancher, murs...

Rouleaux épaisseur 100 mm (25 kg/m³) - 4,8 m²/rouleau

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	10,99
16 à 30 m ³	10,47
31 à 50 m ³	9,99
51 m ³ et plus	9,56

Rouleaux 100 mm
8 ml * 0,60 = 4,8 m²
Utilisations : toiture, plancher, murs...

PANNEAUX DE LAINE DE CHANVRE TECHNICHANVRE : 1,35 * 0,60m = 0,81 m²/panneau

TECHNILAINE EN PANNEAUX

Panneaux épaisseur 40 mm (35 kg/m³) - paquet de 7,20 m²

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	8,57
16 à 30 m ³	8,16
31 à 50 m ³	7,79
51 m ³ et plus	7,45

Panneaux 40 mm
1,20m*0,6 = 0,72 m²
10 unités/paquet (= 7,2m²)
Utilisations : cloisons de distribution...

en € HT/m²
départ usine

Panneaux épaisseur 100 mm (30 kg/m³) - paquet de 4,32 m²

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	12,73
16 à 30 m ³	12,12
31 à 50 m ³	11,57
51 m ³ et plus	11,07

Panneaux 100 mm
1,20m*0,6 = 0,72 m²
6 unités/paquet (= 4,32m²)
Utilisations : murs ossature bois, cloisons phoniques, planchers ...

Les tarifs sont dégressifs en fonction du volume (en m³) de votre commande

Panneaux épaisseur 120 mm (25 kg/m³) - paquet de 3,60 m²

Volume en m ³	tarifs au m ²
0 à 15 m ³	12,73
16 à 30 m ³	12,12
31 à 50 m ³	11,57
51 m ³ et plus	11,07

Panneaux 120 mm
1,20m*0,6 = 0,81 m²
5 unités/paquet (= 3,6 m²)
Utilisations : murs ossature bois, cloisons phoniques, planchers ...

IMPORTANT :

Nous vous rappelons que les enveloppes de protection que nous avons sélectionnées pour vous sont nécessaires en sous toiture ou paroi, pour la gestion de la vapeur d'eau (=air humide) et du point de rosée. L'enveloppe intérieure doit être moins perméable à la vapeur d'eau que l'enveloppe extérieure, ceci pour forcer la migration de la vapeur d'eau (de l'intérieur vers l'extérieur) et renvoyer le point de rosée à l'extérieur de la paroi.

ENVELOPPES DE REGULATION

Dénomination	Unité	Tarifs en €HT
Ampatop T2 - pare pluie perspirant - rouleau 75 m ²	m ²	3,40
Sisalex 500 - régulateur de vapeur - rouleau 75 m ²	m ²	2,07
Ampacoll AT - adhésif de jointoiement - rouleau	rouleau	35,32

Comptez un rouleau d'adhésif par rouleau de pare pluie ou de régulateur de vapeur

VOIE HUMIDE pour mortier isolant

CHENEVOTTE (par ballot de 20 kg)

	Dénomination	€HT / ballot
C020	CHENEVOTTE TECHNICHANVRE	15,00

Utilisations :
dalle de sol, de plancher (ragréage), construction de murs isolants en banchage, remplissage de coffrage, murs en bois cordé ...
Remarque : utilisable en enduit. Pour ces enduits, l'incorporation de sable dans le mortier est conseillé avec ce produit (environ 2 pelletées par bétonnière). Dans ce cas l'effet isolant est moindre.

ISOCONSTRUCTION ENDUIT (par sac de 100 Litres)

	Dénomination	€ HT / sac
C015	ISOCONSTRUCTION ENDUIT	10,69

Utilisations :
mortier isolant , en épaisseur de 2 à 8 cm sur maçonnerie (pierres, briques rouges, pisé, terre crue, parpaing ...)
Grille de calibrage : 15 mm

ISOCONSTRUCTION FINITION (par sac de 100 Litres)

	Dénomination	€ HT / sac
C005	ISOCONSTRUCTION FINITION	13,13

Utilisations :
mortier isolant de finition, en épaisseur de 1 à 2 cm sur enduit isolant chanvre & chaux, brique mono mur, brique plâtrière, terre crue, panneaux rigides ...
Grille de calibrage : 5 mm

LE VRAC

LAINE DE CHANVRE EN VRAC (au m³ (40kg/m³))

	Dénomination	€HT / m ³
F200	Fibres longues <u>balle de 10 m³</u> TECHNILAINE	72,00
F050	Fibres courtes <u>balle de 3 m³</u> TECHNILAINE	85,00

Utilisations :
la fibre de chanvre en vrac devra être "expandée" (=donner du volume) pour réaliser l'isolation à l'horizontal (ex:planchers ...)
L'épaisseur mise en place détermine le niveau d'isolation (ex: 20 cm d'épaisseur de fibres donne un R=5)
Utilisation à densité de 40 kg / m³ - livrée en balle compressée de 400kg soit 10 m³ pour la F200 et en balle compressée de 120kg soit 3 m³ pour la F050 :
déchargement à votre charge - prévoir en fonction de ces critères

LES FEUTRES - 100% fibres végétales

TECHNIFEUTRE 750g/m² (au m²)

	Dénomination	€HT / m ²
T075	TECHNIFEUTRE 750 <small>vendu au m² - en rouleau de 25 ml sur 1 ou 2 m soit des rouleaux de 25 ou 50 m²</small>	2,41

Utilisations :
Feutre de sous couche plancher, régulateur phonique
Rouleaux de 25m*1 ou 2 m - Ep. : 5 mm
soit des rouleaux de 25 ou 50 m²
100% fibres végétales : 70% fibres de chanvre, 30 % fibres de jute.Couleur : chanvre

TECHNIFEUTRE 750 g/m² (vendu à la bande de 5 ml)

	Dénomination	€HT / bande de 5ml
T075_10	TECHNIFEUTRE 750 <small>en bande de 100 mm de large et 5 ml de long - vendu à la bande</small>	2,25

Utilisations :
Bandes de feutre pour rupture phonique sur : lambourdes, montants d'ossature ou autres contacts entre matériaux durs et résonnants . Ep. : 5 mm
Bandes de 5ml*0,10m (disponible en sac de 10 bandes soit 5,00m²/sac)
100% fibres végétales : 70% fibres de chanvre, 30 % fibres de jute
Couleur : chanvre

TECHNIFEUTRE 1000 g/m² (au m²)

	Dénomination	€HT / m ²
T100	TECHNIFEUTRE 1000 <small>vendu au m² - en rouleau de 25 ml sur 1 ou 2 m soit des rouleaux de 25 ou 50 m²</small>	2,97

Utilisations :
Feutre de paillage biodégradable à 95 à 98 %.
Rouleaux 25m* 1 ou 2 m - Ep. : 10 mm environ
100% fibres végétales : 70% fibres de chanvre, 30% fibres de jute.
Durée de vie : 24 à 36 mois suivant la pose et l' exposition

CALFEUTRAGE

BANDES DE CALFEUTRAGE (au sac - soit environ 80ml/sac)

	Dénomination	€HT /sac
B006	BANDES (60*60mm) <small>en bande de 10 ml Vendu par sac de 8 bandes</small>	58,02
B008	BANDES (80*80mm) <small>en bande de 10 ml Vendu par sac de 8 bandes</small>	90,45

Utilisations :
Calfeutrage de fenêtres, ...
85% fibres de chanvre - 15% liant polyester
Dimensions : Longueur : 10ml - Largeur : 60 ou 80 mm - épaisseur : 60 ou 80 mm - Couleur : chanvre
Vendu en sac de 8 bandes de 10 ml. - soit 80 ml par sac - environ 13 kg.

BRIQUES

	Dénomination	Tarif public
BLOC	BRIQUES DE CHANVRE <small>Epaisseurs : 10, 15, 20, 30 cm</small>	Existe en épaisseur : 10, 15, 20, 30 cm Sur commande : nous consulter

Utilisations :
Elément de construction, doublage isolant de mur intérieur ou extérieur, cloisons, remplissage d'ossature ...
Brique en mortier de chanvre et chaux prêtes à l'emploi