



TOILE DE JUTE

Fiche produit

1. Utilisation

Armature pour enduit en terre. A utiliser pour la réalisation d'enduit épais, généralement associée à l'enduit de base MA TERRE PREMIERE®

2. Composition

Toile en fibres végétales de jute.

3 Matériel d'application

Cutter ou ciseaux, truelle, taloche.

4. Mise en œuvre

Après avoir dressé à la règle un enduit de base en terre MA TERRE PREMIERE® ou exceptionnellement un enduit de finition en terre, la toile est alors appliquée sur l'enduit encore frais et plastique. Elle est marouflée sur l'enduit à l'aide d'une truelle ou à la main. Il faut prévoir un recouvrement d'une bande à l'autre de 10 cm.

Après le séchage de l'enduit de base et avant la mise en œuvre de l'enduit de finition, il faut vérifier l'encollage de la toile, particulièrement dans les coins et corriger si nécessaire

Ne pas utiliser pour les enduits à la chaux.

5. Conditionnement

En rouleau de 1m x 10m (10m²)

6. Stockage

Stocker au sec et sur palette impérativement. Dans de bonnes conditions de stockage, les rouleaux de toile de jute peuvent se conserver de façon illimitée.

7. Précaution d'emploi

- ne pas laisser tremper la toile de jute.
- Ne pas utiliser pour les enduits à la chaux.
- Conservez hors de portée des enfants
- Consultez un médecin en cas d'ingestion

8. Qualités environnementales des produits MA TERRE PREMIERE®

les produits MA TERRE PREMIERE® répondent à de nombreuses exigences des cibles de Haute Qualité Environnementale du Bâtiment. (H.Q.E)

Découvrez notre gamme terre crue, des conseils, des vidéos sur www.ma-terre-premiere.com ou demandez à votre revendeur.